


Polyamide



950.51.90090

- entraxe de 650 à 700 mm réglable fait du client
- profondeur 150 mm
- dossier de siège en polyamide renforcé à la fibre de verre en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- angle de fixation en métal, revêtement poudre blanc

+

+

+

+

Polyamide

CE




950.50.11090 | 600 mm



950.50.12090 | 700 mm
950.50.13090 | 850 mm



950.50.11091 | 600 mm
950.50.11099 | 600 mm



950.50.12091 | 700 mm
950.50.12099 | 700 mm
950.50.13091 | 850 mm
950.50.13099 | 850 mm

+


+

+


+

Acier inoxydable

CE



950.50.610XA | 600 mm



950.50.620XA | 700 mm
950.50.630XA | 850 mm

+

+

+

WARM TOUCH

CE



950.50.11050 | 600 mm




950.50.12050 | 700 mm
950.50.13050 | 850 mm

+


+

Chrome

CE



950.50.61040 | 600 mm



950.50.62040 | 700 mm
950.50.63040 | 850 mm

+

+

+

BM17.4

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

Supplémentaire:

mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)

ou à préciser séparément : mortier d'injec. HIT-HY200A (Hilti) outil de pressage HDM (Hilti)

BM10.4

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

BM11.4

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :

mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266), foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)

ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.4

Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM13.4

Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM18.4

Pour montage sur murs avec gaine ajourée ø 18 mm

- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

sans gaine ajourée

- briques pleines, briques silico-calcaires

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Supplémentaire:

mortier d'injec. (no. HEWI : 200266) ou à préciser séparément :

mortier d'injec. HIT-HY 270 (Hilti) outil de pressage HDM (Hilti)