


DOSSIER DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES MOBILES

NECESSAIRE

Polyamide



**950.51.90090**

- entraxe de 650 à 700 mm réglable fait du client
- profondeur 150 mm
- dossier de siège en polyamide renforcé à la fibre de verre en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- angle de fixation en métal, revêtement poudre blanc

+

+

+

+

Polyamide

CE



950.50.11190 | 600 mm



950.50.12190 | 700 mm  
950.50.13190 | 850 mm



950.50.11191 | 600 mm  
950.50.11199 | 600 mm



950.50.12191 | 700 mm  
950.50.12199 | 700 mm  
950.50.13191 | 850 mm  
950.50.13199 | 850 mm

+


+

+


+

Acier inoxydable

CE




950.50.611XA | 600 mm




950.50.621XA | 700 mm  
950.50.631XA | 850 mm

Chrome

CE



950.50.61140 | 600 mm



950.50.62140 | 700 mm  
950.50.63140 | 850 mm

WARM TOUCH

CE



950.50.11150 | 600 mm



950.50.12150 | 700 mm  
950.50.13150 | 850 mm



CE

**950.50.014XA**

- en acier inoxydable, brossée mat



CE

**950.50.01440**

- en acier inoxydable, chromé

OPTIONNEL – SINGLE OU SET

NECESSAIRE POUR TOUTES

OPTIONNEL



**950.50.01590**

- cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
- en matière synthétique en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité), 99 (blanc pur)

OU



**950.50.10090**

- set composé de plaque de montage 950.50.014XA et cache 950.50.01590

+

OPTIONNEL



**950.50.015XA**

- cache en acier inox de haute qualité, brossée mat
- cadre du cache en polyamide en couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité), 99 (blanc pur)

OU




**950.50.100XA**

- set composé de plaque de montage 950.50.014XA et cache 950.50.015XA

+

OPTIONNEL



**950.50.01540**

- cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
- cache en acier inoxydable, poli miroir
- cadre du cache en polyamide en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité)

OU



**950.50.10040**

- set composé de plaque de montage 950.50.01440 et cache 950.50.01540

+

**BM17.2**

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)  
 Numéro d'autorisation générale de construction :  
 ETA-11/0493

Supplémentaire :  
 mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)  
 ou à préciser séparément :  
 mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)  
 outil de pressage HDM (Hilti)

**BM10.2**

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

**BM11.2**

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :  
 mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)  
 foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)  
 ou à préciser séparément :  
 mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)  
 outil de pressage HDM (Hilti)  
 foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.2**

Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM13.2**

Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM18.2**

Pour montage sur murs en :

- briques pleines
- briques silico-calcaires
- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction :  
 ETA-13/1036

Supplémentaire :  
 mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)  
 ou à préciser séparément :  
 mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)  
 outil de pressage HDM (Hilti)