

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH

OPTIONAL  
EINZELN

Polyamid

CE



950.50.11190 | 600 mm



950.50.12190 | 700 mm  
950.50.13190 | 850 mm



950.50.11191 | 600 mm  
950.50.11199 | 600 mm



950.50.12191 | 700 mm  
950.50.12199 | 700 mm  
950.50.13191 | 850 mm  
950.50.13199 | 850 mm

+



CE

950.50.014XA

· aus Edelstahl, matt geschliffen

OPTIONAL




950.50.01590


· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten  
· aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

Edelstahl

CE



950.50.611XA | 600 mm



950.50.621XA | 700 mm  
950.50.631XA | 850 mm

+



CE

950.50.01440

· aus Edelstahl, verchromt

OPTIONAL




950.50.015XA


· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen  
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

Chrom

CE



950.50.61140 | 600 mm



950.50.62140 | 700 mm  
950.50.63140 | 850 mm

+



CE

950.50.01440

· aus Edelstahl, verchromt

OPTIONAL



950.50.01540

· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten  
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert  
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

WARM TOUCH

CE



950.50.11150 | 600 mm



950.50.12150 | 700 mm  
950.50.13150 | 850 mm

+



CE

950.50.01440

· aus Edelstahl, verchromt

**ODER SET**

**ERFORDERLICH FÜR ALLE**

**OPTIONAL FÜR ALLE**

ODER



**950.50.10090**

· Set aus Montageplatte  
950.50.014XA und  
Abdeckung 950.50.01590



**BM17.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)  
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel  
(HEWI Bestell-Nr.: 200311)  
oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti

**BM10.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

**BM11.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)  
oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti  
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

**BM12.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus  
Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke  
erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM13.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahl-  
platten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM18.2**

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti

ODER



**950.50.100XA**

· Set aus Montageplatte  
950.50.014XA und  
Abdeckung 950.50.015XA



ODER



**950.50.10040**

· Set aus Montageplatte  
950.50.01440 und  
Abdeckung 950.50.01540



OPTIONAL



OPTIONAL

**Schutz- und  
Aufbewahrungsbeutel**

**950.50.013**

· aus hochwertiger weißer  
Kunststoff-Folie  
· hochwertige Fleecekaschierung  
auf der Innenseite zum Schutz  
der Stützklappgriff-Oberflächen

OPTIONAL