


## Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306.23XCESZRC

Außenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 14 mm hoch, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen, zusätzlicher Anbohrschutz, ausgeführt als Bohrschutzplatte in den Maßen 32 mm x 74 mm. Die Platte für den Anbohrschutz ist vor der Montage des Schlosses, mittels Klebeverbindung, im Bereich des Profilzylinders auf dem Schlosskasten zu befestigen. Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, Lochungen für Profilzylinder (PZ und KABA), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm.

Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630

Oberfläche spiegelpoliert

### Abmessungen in mm



#### Oberfläche

XC | spiegelpoliert

#### Alternative Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019