

EN 179

Serrure pour issue de secours



HEWI

Application :

Pour les issues de secours qui ne sont pas empruntées en cas de mouvement de panique. Les personnes dans le bâtiment sont familiarisées avec les sorties et leurs garnitures.


Sont autorisés :

Béquilles de porte, poignées-poussoirs (plaques-poussoirs) et autres éléments de garniture installés pour faire face aux situations d'urgence. Bien entendu, les barres anti-panique sont également disponibles en version certifiée EN 1125 car on a ainsi un degré de sécurité supérieur.

Remarque :

La garniture et la serrure doivent être systématiquement contrôlées et certifiées. Ces pièces peuvent cependant être commandées et livrées séparément.

Application de la norme EN 179 – Serrure pour issue de secours

- Les garnitures de sorties de secours HEWI selon EN 179 sont certifiées en association avec les articles des fabricants de serrures indiqués dans la liste ci-contre. Comme c'était le cas auparavant, il est possible de livrer un système certifié collectivement pour la serrure et les garnitures.
- Les garnitures pour issue de secours homologuées HEWI sont illustrées sur la deuxième page. Tous les modèles coupe-feu de ces garnitures. 
- HEWI sont certifiés selon la norme EN 179 et seront caractérisés par une étiquette appropriée avant d'être expédiés.

Remarque concernant la commande

Pour toutes les formes de béquilles indiquées ici :

Les garnitures à rosace ou à plaque HEWI dans le modèle coupe-feu avec tige carrée 9 sont homologuées pour un emploi avec des serrures certifiées en tant que fermetures de sortie de secours selon la norme EN 179.

Serrures certifiées

Toutes les serrures certifiées selon EN 179 du fabricant de serrures correspondant peuvent être utilisées avec les garnitures HEWI indiquées en tant que fermeture de porte anti-panique selon la norme EN 179 si aucune autre indication n'est fournie. Les fabricants de serrure vous fourniront d'autres informations sur les serrures en question.



GARNITURES HEWI AUTORISÉES :

SYSTÈME 100 INOX



Modèle 103X



Modèle 104X

SYSTÈME 111 INOX



Modèle 111X



Modèle 112X



Modèle 113X

SYSTÈME 162 INOX



Modèle 165X



Modèle 166X



Modèle 165.21P

SYSTÈME 162 POLYAMIDE

SERIE 170 INOX



Modèle 173X



Modèle 174X

SYSTÈME 111 POLYAMIDE



Modèle 111



Modèle 111.23



Modèle 115.23



Modèle 114.23GK

POIGNÉES



Modèle
162XADG06



Modèle
FSDG550.08

Partenaires de la serrure EN 179

Fabricants de la serrure	EN 179 Garnitures porte intérieure (coupe-feu) en technique R et H HEWI pour toutes les formes de poignées autorisées.	EN 179 Poignée passage fréquent HEWI	Numéro de certificat de constance de la performance
Abloy Oy (Assa Abloy)	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0018
effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH & Co.KGaA	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0001
BKS GmbH	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPD-00029.03 0432-CPD-00029.04
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPR-00082-01
Dorma GmbH	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0005
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		1309-CPD-0101 1309-CPD-0140 1309-CPD-0170 1309-CPD-0172
Karl Fuhr GmbH & Co. KG		Désignation HEWI DO 20.13	1309-CPD-0140 1309-CPD-0170 1309-CPD-0172
KFV Karl Fliether GmbH	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13	Désignation HEWI DO 20.13	0432-CPD-0090 0432-CPD-0006
Nemef	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0038
SAG Schulte AG	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0058
Wilka Schließtechnik GmbH	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0021
Grundmann Beschlagtechnik GmbH	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0021.01
WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & CO.KG	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		1309-CPR-0303 0432-CPR-000037-01
ECO Schulte GmbH & Co. KG	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPD-0164
GEZE	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0757-CPR-229PANIK-701313-5-4
Roto Frank Austria GmbH	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0432-CPR-00272-01
Glutz AG	Désignation HEWI VE 30-26 ou HEWI DO 20.13		0757 - CPR - 229P-6014391-1-2

Désignation à partir du 02.07.2018
jusqu'au 29.06.2018

HEWI VE 30-26
HEWI DO 20.13