

Productgegevensblad
Kortschild-veiligheidsbeslag ES1 met
cilinderbescherming 111S04.293

HEWI



Kortschild-veiligheidsbeslag ES1 met
cilinderbescherming 111S04.293

in Polyamide/staal-uitvoering, inbraakremmend DIN 18257-ES1, voor profielcilinder (PZ en KABA), voor aanboren beschermd door laagswijs structuur. Kruk ...R en vaste knop of kruk aan beide zijden, naar buiten gewelfde kappen. Dubbel gelagerd in de vorm van onderhoudsvrij zelfstellend glijlager en extra lagering bij krukhal. Vastdraaiende lagers met automatisch vergrendelende rondom-vergrendeling.

Montagevriendelijke veerstift compenseert toleranties tussen de openingdelen en slotgroef. Blinde, betrouwbare schroefverbinding M6, met steunvingers. Dikte extern schild voor cilinderuitstekingen van 10-16 mm (afhankelijk van cilindermerk). Getest conform DIN 18273 FS en gecodeerd met het Ü-merkteken.


Classificatiesleutel EN 1906:

- Gebruikscategorie: klasse 4
- Duurzaamheid: klasse 7
- Gewicht van de deur: geen classificatie vastgelegd
- Brandwerendheid: klasse 0, optioneel klasse D1
- Veiligheid: klasse 1
- Corrosiebestendigheid: klasse 4
- Inbraak-Bestendigheid: klasse 0-4
- Uitvoeringsvorm: U

Verkrijgbar in de HEWI kleuren



Afmetingen in mm



Kleuren



Technische veranderingen voorbehouden, 19.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-366
Telefax: +49 5691 82-99366

international@hewi.com
www.hewi.com