





Hoeksteun 801.22.20050

- van hoogwaardige in chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- in een vlakke hoek verbonden stangen met staalbevestigingsrozetten
- dient om vast te houden en te steunen
- met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern
- Asafstand 620 mm en 200 mm, hoek 135°, 200 mm hoog
- 88 mm diep, vrije afstand tot de wand 55 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm
- verhoogde stabiliteit door 3 montagesteunen
- Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
- links- en rechtszijdig te monteren
- Uitbreidingsset toiletrolhouder 801.50.010, 801.50.011 en uitbreidingsset WC-spoeling (draadloos) 801.50.060 naderhand te monteren



Afmetingen in mm



Oppervlakte

WARM TOUCH

Chroomoptiek gecoate polyamide

Technische veranderingen voorbehouden, 18.05.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-366
Telefax: +49 5691 82-99366

international@hewi.com
www.hewi.com