

Systeme de protection murale gard

Une protection fiable pour vos murs

gard basic protège efficacement les murs contre les rayures ou les coups. L'utilisation d'un système de protection murale est particulièrement recommandée dans les couloirs très fréquentés comme par exemple dans les hôpitaux, les établissements de soins ou les habitations. Grâce à ses nombreuses options d'agencement, gard s'intègre dans les concepts d'aménagement existants. gard est composé de HPL. Le matériau HPL (High Pressure Laminate) est extrêmement robuste, résistant à la chaleur et facile à nettoyer. Une version en vinyle-acrylique est également disponible. Le vinyle-acrylique est un plastique teinté dans la masse avec une surface légèrement structurée.



MATÉRIAU ET SURFACES

gard basic est composé de HPL et est disponible en huit surfaces (décor blanc, gris, hêtre et érable). D'autres décors sont disponibles sur demande. La version en vinyle-acrylique existe en 26 couleurs.

CONSEIL DE MONTAGE

Avant le montage, il faut vérifier si un pare-vapeur doit être posé en raison d'une humidité résiduelle dans le mur. Le pare-vapeur empêche la déformation de la protection murale en cas d'humidité résiduelle. Celui-ci est placé entre le mur et la protection murale.







SERVICES ET PRODUITS

SUR MESURE
 gard basic : Hauteurs standard 210–430 mm, autres dimensions disponibles sur demande.

NORMES

DIN 4102 difficilement inflammable (classe de matériau B1)

PROTECTION MURALE | PROTECTION DES COINS

<p>PROTECTION MURALE GARD BASIC La protection murale massive gard basic dispose d'arêtes chanfreinées (2 mm / 45°) et est composée de plaques d'une épaisseur de 8 mm en HPL (High Pressure Laminate). La fixation s'effectue par un raccord à vis visible.</p> <p>GB ...</p>		<p>DIMENSIONS La plaque brute a une longueur de environ 2790 mm. Épaisseur du matériau : 8 mm Hauteurs standard 210 mm / 250 mm / 320 mm / 430 mm Autres dimensions sur demande</p>
<p>PROTECTION DES COINS CIRCUM Composée en acier inoxydable, la protection des coins circum est fixée de manière invisible avec de la colle. Les propriétés de la surface de gard circum correspondent à celles de la surface des mains courantes circum.</p> <p>GCI.8 ...</p>		<p>DIMENSIONS Angle standard : 90°, autres angles disponibles sur demande Longueur de côté : 60 mm de long, arrondi avec un rayon de 15 mm en haut et en bas Épaisseur du matériau : 2 mm Hauteur : 250–1000 mm, autres hauteurs et longueur de côté sur demande</p>
<p>PROTECTION DES COINS GARD COLOR La protection gard color assortie à la main courante color est disponible en polyamide teinté dans la masse et résistant à l'usure. La protection gard color est fixée avec un raccord à vis caché.</p> <p>GLO.40.11 ...</p>		<p>DIMENSIONS Angle : 90° ou 135° Diamètre : 40 mm Terminaison : au choix avec caches plats ou sphériques Hauteur : 250–1000 mm, autres hauteurs sur demande</p>
<p>PROTECTION DES COINS GARD LIGNUM La protection des coins gard lignum est disponible en bois massif (érable ou hêtre). Hormis les arêtes côté mur, toutes les arêtes sont arrondies afin de minimiser le risque de blessure. La fixation s'effectue par un raccord à vis visible.</p> <p>GLI.8...</p>		<p>DIMENSIONS Angle standard : 90°, autres angles disponibles sur demande Longueur de côté : intérieur 50 mm, extérieur 68 mm Épaisseur totale : 18 mm Hauteur : 250–1000 mm, autres hauteurs et longueur de côté sur demande</p>
<p>PROTECTION MURALE GARD ACRYL-VINYL Le vinyle-acrylique est un matériau extrêmement résistant. La protection murale peut être nettoyée avec tous les produits désinfectants et nettoyants courants. La plaque de protection murale est fixée au mur avec de la colle.</p> <p>GAV ...</p>		<p>DIMENSIONS La plaque brute a une longueur de environ 3000 mm. Épaisseur du matériau : 2 mm Hauteurs standard 210 mm / 250 mm / 320 mm / 430 mm autres hauteurs sur demande</p>
<p>PROTECTION DES COINS GARD ACRYL-VINYL Une protection des coins en vinyle-acrylique teinté dans la masse peut être combinée avec la protection murale. Les profils de protection des coins sont disponibles jusqu'à une longueur de 2500 mm. Les longueurs des côtés et les dimensions de l'angle sont adaptées aux demandes des clients.</p> <p>GAV Eckenschutz</p>		<p>DIMENSIONS Angle standard : 90°, autres angles disponibles sur demande Longueur de côté : 50 mm autres hauteurs sur demande Épaisseur du matériau : 2 mm Hauteur : 250–2500 mm</p>