

## Lavabos

### Consignes de nettoyage et d'entretien



## MATÉRIAU

La résine minérale est un matériau composite de qualité supérieure et extrêmement solide. Composé d'env. 80% de minéraux naturels, comme par ex. du marbre en poudre ou du grès/sable silicieux, qui sont liés avec des résines appropriées. Ce matériau est revêtu d'une couche de résine qui lui donne sa couleur.

## AVANTAGES DU PRODUIT

- Lavabos moulés d'une seule pièce sans arêtes coupantes ni jonctions au niveau des coins et dispositifs d'appui
- Surface brillante
- Surface hygiénique, non poreuse
- Facile d'entretien
- Résistant : les éclats et les taches de brûlures peuvent être éliminés avec une pâte abrasive à polir ou des kits de réparation spéciaux (zones avec marques de couleur sont exclus)
- Toucher agréablement chaud
- Longue durée de vie



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non récurable comme par ex. Pril, nettoyant pour vitres Ajax, nettoyant au vinaigre et au citron Frosch
- Si possible, éliminez immédiatement les saletés. Nous recommandons d'utiliser un chiffon multi-usage ou un chiffon absorbant propre, humide et doux et de l'eau tiède. Souvent, aucun produit nettoyant n'est nécessaire. Frottez ensuite pour sécher
- Les substances agressives renversées doivent être immédiatement éliminées
- Résistance élevée aux variations de température de l'eau jusqu'à 65 °C
- Les températures élevées de l'eau, par exemple lors d'une désinfection thermique, n'abîment pas non plus la surface du lavabo qui résiste à des températures pouvant atteindre 80 °C durant 5 minutes
- Les lavabos résistent à la plupart des produits chimiques Exception faite des acides et des lessives hautement concentrés
- Évitez d'exposer les surfaces en fonte minérale à un ensoleillement extrême ainsi qu'à des objets lourds, coupants, griffants, chauds, corrosifs ou acides
- Les lavabos en résine minérale peuvent être entretenus avec une pâte abrasive à polir à grain fin (par ex. pâte à polir pour voitures - zones avec marques de couleur sont exclues)

## MONTAGE

- Montage à réaliser uniquement par des personnes familiarisées avec le montage du produit qui ont des qualifications appropriées à ses activités
- La structure du mur dans la zone de montage doit être plane et résistante
- Les lavabos sont conçus pour être fixés à l'aide de vis à double filetage (les vis à double filetage ne sont pas comprises dans la livraison)
- Charge admissible selon la norme EN 14688 : 150 kg



**ALLEMAGNE**

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319  
international@hewi.com

**FRANCE**

HEWI France  
217, cours Lafayette  
69006 Lyon  
Tél: +33 472830909  
Fax: +33 472830900  
contact@hewi.fr

**SUISSE**

Conseiller projets et ventes:  
Philippe Wettach  
L'Arzillier  
1473 Châtillon  
Tél.: +41 26 663 52 46  
Fax: +41 26 663 52 47  
pwettach@hewi.ch

**SUISSE**

Conseiller projet et vente:  
Panagiotis Triantafilou  
CP 163  
8117 Fällanden  
Tél: +41 44 548 20 55  
Fax: +41 44 548 20 56  
ptriantafilou@hewi.ch

**SUISSE**

Conseiller projets et ventes:  
Luca Scotti  
Mythenweg 5  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 43 810 17 14  
Fax: +41 43 810 14 16  
lscotti@hewi.ch

**BE, LU**

Conseiller projets et ventes:  
Christoph Meyer  
Forges 66  
4837 Baelen  
Tél.: +32 87 882729  
Fax: +32 87 882789  
cmeyer@hewi.be

**BE, LU**

Conseiller projets et ventes:  
Dieter Cormann  
Rue Delval 40  
1480 Tubize  
Tél.: +32 2 3660977  
Fax: +32 2 3662373  
dcormann@hewi.be

**BE, LU**

Conseiller projets et ventes:  
Didier Kistemann  
Clos de Lens sur Geer 1  
4360 Oreye  
Tél.: +32 19 588 100  
Fax: +32 19 588 101  
dkistemann@hewi.com

**BE, LU ET SUISSE**

Service-Hotline (freecall):  
00800 4394 4394

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)